



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

FISSATIVO A SOLVENTE – SCHEDA TECNICA

Fondo per muri non pigmentato a solvente, a base di resine al clorocaucciù ciclizzato. Si applica: su supporti nuovi per isolare l'eventuale alcalinità residua delle malte cementizie e per uniformare gli assorbimenti; su supporti vecchi per migliorare l'ancoraggio dei prodotti di finitura e per consolidare superfici leggermente sfarinanti o poco coerenti.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	semilucido
COLORE	paglierino
RESA	8/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine al clorocaucciù ciclizzato
PESO SPECIFICO	0,85 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	1 lt – 5 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 15h (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su supporto nuovo:

- Carteggiare e spolverare molto bene
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto, se applicato su supporto di nuova costruzione controllare l'umidità residua che deve essere intorno al 2%
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino

Su supporto vecchio:

- Carteggiare e spolverare molto bene
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto.
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino