



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

PRESERVANTE – SCHEDA TECNICA

Additivo antimuffa in grado di prevenire la formazione di muffe, muschi ed alghe su pareti interne ed esterne. Indicato per ambienti umidi particolarmente soggetti all'attacco delle muffe.

Può essere aggiunto all'idropittura prescelta per la finitura ma si ottiene il miglior risultato se si applica con lo spruzzatore fornito dopo l'imbiancatura nelle zone specifiche. E' molto importante agitare bene la confezione prima di utilizzare il prodotto.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	liquido
COLORE	bianco
RESA	5/6mq/lt
COMPOSIZIONE	acqua additivi "mangia" muffa
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	spray - 0,750 lt
DILUENTE	acqua
ESSICAZIONE	fuori polvere: 1h; asciutto: 6 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

- Pulire la muffa con il Curativo, lasciare asciugare per 24h.
- Spruzzare con lo spruzzino in dotazione il Preservante direttamente sulla zona normalmente interessata dalla muffa.

Nel caso il muro si rivernici il preservante va applicato dopo l'ultimo strato di pittura, una volta che questo è perfettamente essiccato.