



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

RINNOVAL – SCHEDA TECNICA

Impregnante protettivo a solvente a base di olii naturali e resine alchidiche ideale per ardesie, cotto, mattone e pietra. Impermeabilizza e dona alla superficie trattata un aspetto estetico rinnovato (effetto bagnato).

Il risultato migliore si ottiene applicando bagnato su bagnato e, dopo aver applicato l'ultima mano, lasciar passare 10-15 minuti, e passare uno straccio eliminare gli eccessi ed uniformare il film protettivo.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	trasparente
COLORE	paglierino
RESA	8/10 mq/lit
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche e olii
PESO SPECIFICO	0,85 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 3h; asciutto: 18 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

- Pulire propriamente il supporto con carta vetro o una spazzola dura ed un aspirapolvere
- Se vi è presenza di unto sgrassare con apposito solvente.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto.
- Applicare il prodotto.
- Si possono anche applicare diverse mani bagnato su bagnato finchè il supporto assorbe.
- Aspettare 10-15 minuti e passare uno straccio asciutto per asportare il prodotto in eccesso.