



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

p.iva 03840380103

SPARTITRAFFICO – SCHEDA TECNICA

Pittura per segnaletica stradale a rapida essiccazione (carrabile dopo 30').
Caratterizzata da ottime proprietà di ancoraggio a qualsiasi fondo stradale e dotata di elevata elasticità, copertura ed eccezionale resistenza all'abrasione.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	opaco
COLORE	bianca, gialla, blu
RESA	3/4 mq/lt
COMPOSIZIONE	legante a base di resine nitrocellulose
PESO SPECIFICO	1,6 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	nitro
ESSICCAZIONE	fuori polvere: 10min; asciutto: 30min (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su pavimenti nuovi:

- Togliere il più possibile la polvere ed il pietrisco presente
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto e non vi siano macchie di olio o grasso.
- Applicare il prodotto.

Su pavimenti già verniciati:

- Pulire il supporto da sporco, polvere e pietrisco.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto e non vi siano macchie di olio o grasso.
- Carteggiare con carta grossa e pulire con cura la superficie da trattare
- Applicare il prodotto.