



# Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: [info@rodoero.it](mailto:info@rodoero.it) Web: [www.rodoero.it](http://www.rodoero.it)

p.iva 03840380103

## TEAK VARNISH – SCHEDA TECNICA



Impregnante non filmogeno per teak o legni pregiati addizionato di filtri ANTI-UV a base solvente. Rinnova il legno facendone risaltare le venature naturali e lo protegge dall'invecchiamento dovuto agli agenti atmosferici al salino e all'esposizione ai raggi UV.

Indicato per manufatti in teak o altri legni duri e pregiati, trova utilizzo su coperte di imbarcazioni, mobili da giardino o da spiaggia.

Penetra in profondità fornendo una protezione reale a duratura senza alterare le caratteristiche estetiche e funzionali del legno naturale.

### APPLICAZIONE.

Pulire bene la superficie prima di applicare il prodotto con un detergente specifico ed una spazzola di saggina, sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare perfettamente.

Applicare TEAK VARNISH con un pennello o con uno straccio anche a più passate bagnato su bagnato finché viene assorbito dal legno aspettando qualche decina di minuti tra una mano e l'altra.

A fine applicazione passare uno straccio asciutto per eliminare gli eccessi superficiali.

Lasciare asciugare per almeno 24 ore prima di utilizzare il manufatto trattato o camminare sulla coperta nel caso si trattasse del rivestimento di un'imbarcazione.

### Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	liquido trasparente marrone
COLORE	neutro
RESA	7/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	olio di teak e resine oleofenoliche
PESO SPECIFICO	0,9 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375lt - 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	acquaragia o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 1h asciutta: 6 ore (a 25°C e 60% umidità)

### Applicazione:

#### Su legno nuovo:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe

#### Su legno già impregnato:

- Carteggiare leggermente con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe

#### Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe

#### Per coperte di imbarcazioni:

- Pulire il teak con detergente dedicato, sciacquare e lasciare asciugare molto bene.
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finché il legno assorbe, Non applicare troppo prodotto per evitare che il legno diventi scivoloso soprattutto da bagnato.